

Komínová tvárnice SCHIEDEL UNI FINAL 1820L hnědá 1



Povrchová úprava 1 vzhledu hnědých cihel jedno průduchového komínu SCHIEDEL UNI PLUS, bez větrací šachty, průměrů 180 nebo 200 mm, výška 7,5 cm.

Dostupnost: **Položka skladem**

Kód zboží: 51091820

Výrobce: Schiedel, s.r.o.

Akční cena **392 Kč**
324 Kč bez DPH

Popis produktu

Komínová tvárnice SCHIEDEL UNI FINAL 1820L hnědá 1 kód 51091820

Povrchová úprava 1 vzhledu hnědých cihel jedno průduchového komínu SCHIEDEL UNI PLUS, bez větrací šachty, průměrů 180 nebo 200 mm, výška 7,5 cm.

Komínová tvárnice FINAL1 s větrací šachtou

výška 75 mm

Komínová hlava SCHIEDEL UNI PLUS*** Final

Provedení komínové hlavy z betonových segmentů s povrchovou úpravou vzhledu hnědých cihel. Skladebná výška jednoho segmentu je 7,5 cm. Vyrábí se pro jednopřduchové komíny do průměru 20 cm včetně varianty s přidruženou šachtou a postupně se zavádí i pro dvouprůduchové komíny. Základní dodávka se realizuje formou SADY na jedné paletě. Sada obsahuje díly pro kompletní 1,0 m výšky komína.

Pro základní statické zajištění slouží statická souprava 2x3 m dodávaná jako součást sady SCHIEDEL UNI PLUS*** FINAL. Nezkrácené výztužné tyče se zasunou do dvou úhlopříčně protilehlých armovacích otvorů a zalijí zálivkou podle montážního návodu. Tím dojde k propojení nadstřešní části z prvků SCHIEDEL UNI PLUS*** FINAL s komínovými tvárnicemi. Doporučený minimální způsob vyztužení nadstřešní části systému SCHIEDEL UNI PLUS*** PLUS v závislosti na výšce je uveden v samostatné tabulce statické zajištění.

Prvky SCHIEDEL UNI PLUS*** Final jsou vyrobeny z kvalitního hutného betonu o vysoké objemové hmotnosti. V případě, že konstrukce z těchto prvků prochází tepelně izolovaným stropem nebo podhledem, může vzniknout nežádoucí tepelný most. Tuto skutečnost je třeba zohlednit při návrhu i realizaci stavby. Doporučuje se proto založit první prvek SCHIEDEL UNI PLUS*** Final v nejvyšší možné úrovni (s ohledem na oplechování komína) nebo použít dodatečnou tepelnou izolaci v interiéru.

Oplechování komínu SCHIEDEL UNI PLUS z prvků SCHIEDEL UNI PLUS*** Final se provádí dle ČSN 73 3610. Dilatační lišta je stažena v rozích (falcováním apod.), není mechanicky kotvena do zdiva z prvků Final.