

Napojovací díl pro křbová kamna 120/200



Napojovací díl pro křbová kamna, elegantní a bezproblémové řešení připojení kouřovodu křbových kamen průměru 120 mm do komínu UNI PLUS průměrů 200 mm.

Dostupnost: **Položka skladem**

Kód zboží: ZV120150

Výrobce: Schiedel, s.r.o.

Akční cena **2 070 Kč**
1 711 Kč bez DPH

Popis produktu

Napojovací díl UNI PLUS pro křbová kamna 120/200

Napojovací díl pro křbová kamna, elegantní a bezproblémové řešení připojení kouřovodu křbových kamen průměru 120 mm do komínu UNI PLUS průměrů 200 mm.

Napojovací díl pro křbová kamna - to je elegantní a bezproblémové řešení připojení kouřovodu křbových kamen různých průměrů. Připojení spotřebiče pomocí kovového kouřovodu do komínu s keramickou vložkou bylo (a stále mnohdy je) v praxi často podceňovaným problémem, kterým se nezabývali ani výrobci komínů, ani výrobci nebo dodavatelé kouřovodů. Důsledkem jsou různé improvizace, které způsobují funkční poruchy, neřídka také dochází k mechanickému poškození keramiky. V místě napojení, tzv. sopouchu, dochází ke styku dvou materiálů s různou teplotní roztažností, a proto je relativně obtížné zajistit těsnost spoje a zároveň dostatečnou dilataci, zvláště při vysokých teplotách spalin. Často je tak zapotřebí na sopouch připojit kouřovod výrazně menšího průměru. Naopak jsou i případy, kdy je průměr kouřovodu zcela totožný (např. u křbových vložek).

Systémovým řešením problému, se kterým přišla společnost Schiedel, bylo zavedení ucelené řady nerezových napojovacích dílů, které z hlediska těsnosti a dilatace zabezpečily po technické stránce vše, co se od nich očekávalo. Osvědčily se hlavně tam, kde nebyl kladen důraz na vzhled napojení - např. u křbových vložek, v kotelnách a podobně. V této podobě však neřešily finální vzhled napojení. Z tohoto důvodu nebyly zcela ideální pro připojování stále oblíbenějších křbových kamen v obytných místnostech. Právě proto přichází společnost Schiedel s další inovací, která rozšiřuje sortiment napojovacích dílů o nové provedení, které je určeno speciálně pro křbová kamna.

Nové provedení vychází z osvědčeného způsobu montáže napojovacího dílu na vnější povrch keramického hrdla sopouchu. Napojovací díl se tedy po omítnutí stěny zasune na doraz na vnější hranu keramického hrdla. Kouřovod se poté zasune do vnitřní části prvku. Vnější pohledová část napojovacího dílu vytváří zároveň rosetu, která překrývá spáru mezi sopouchem a omítkou a která tak zároveň řeší finální vzhled celého napojení. Díl samozřejmě umožňuje bezproblémový pohyb (dilataci)

všech komponentů. Je dodáván v matně černé barvě s teplotní stálostí do 600°C. Tímto svým provedením koresponduje s nejčastěji používanými kouřovody na trhu a stává se tak nejen po stránce technické, ale také po stránce estetické ideálním řešením pro připojení spotřebiče na pevná paliva v obytné místnosti.